

Szczegółowa specyfikacja techniczna:

NBR-ECO



EN 388 : 2016
+ A1 : 2018



4121X



cat. II



Właściwości produktu

Rękawice ochronne wykonane z cienkiej, wytrzymałej dzianiny poliestrowej, powlekane w części chwytnej spienionym nitrilem. Zakończone elastycznym ściągaczem w mankiecie, który skutecznie zapobiega zsuwaniu się rękawic podczas pracy.

Dzięki zastosowaniu elastycznego materiału rękawice doskonale dopasowują się do kształtu dłoni, zapewniając wysoki komfort użytkowania, pewny chwyt oraz bardzo dobrą precyzję dotyku. Powłoka ze spienionego nitrilu charakteryzuje się odpornością na oleje, smary oraz produkty ropopochodne, a także skutecznie ogranicza przenikanie zabrudzeń.

Rękawice przeznaczone są do prac precyzyjnych oraz pracy w środowisku zaolejonym. Idealnie sprawdzają się dla mechaników, elektromechaników, monterów i serwisantów w przemyśle elektrycznym, mechanicznym oraz motoryzacyjnym. Polecane również do pakowania, sortowania, transportu oraz prac budowlanych.

Normy

EN 388 : 2016 + A1 : 2018 4121X

Uiglenie

-

Ochrona termiczna

-

Rozmiary

7/S - 11/XXL